

FICHA TÉCNICA

Sistema de incrustación de parafina de tejido YSPD-ES30



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Sistema de Embedding de Parafina de Tissue YSPD-ES30

Es un diseño independiente, puede poner la posición izquierda a derecha o derecha a izquierda, para satisfacer diferentes hábitos de los clientes.

Decripción:

El centro de Embedding está compuesto por dos módulos, consola principal y consola Cryo. Es un diseño independiente, puede colocar la posición izquierda a derecha o derecha a izquierda, para satisfacer diferentes hábitos de los clientes. La gran superficie de trabajo permite el procesamiento de muchas muestras al mismo tiempo. La temperatura y el tiempo de inicio de trabajo se pueden configurar a través del panel de control.

Características:

Consola principal:

- © La superficie de trabajo ergonómica permite procesar muchas muestras al mismo tiempo.
- © El gran punto frío Peltier está diseñado para orientar incluso pequeñas y grandes muestras (Mega Cassettes).
- © El tiempo y el día de inicio de trabajo se pueden programar automáticamente.
- © Los cassettes de incrustación de tejidos y las bandejas de moldes base son extraíbles y se pueden establecer a diferentes temperaturas.

Cryo Consola:

- © Se compone de una superficie de trabajo refrigerada compresor que se mantiene para enfriar rápidamente los bloques de parafina.
- © La superficie cubierta Teflon permite una formación mínima de hielo y una fácil limpieza.
- © Temperatura es ajustable desde el ambiente hasta el 13cente.
- © Puede ser utilizado como unidad de soporte solo cerca de la estación de microtome.

Datos técnicos:

Consola principal:

- © Tensión de suministro nominal: 220V/50HZ o 110V/60HZ
- © Dibujo máximo de potencia: 1000VA
- © Temperatura de trabajo: A partir del ambiente 90 centígrados
- © Incrementos: 1centígrade
- © Capacidad: Embalse de parafina: 3.1 L

Bandeja de Cassetes/molds: 1.4L

- © Dimensiones: (W*D*H) 560×530×350mm
- © Peso: 37kg

Cryo Consola:

- © Tensión de suministro nominal: 220V/50HZor110V/60HZ
- © Dibujo máximo de potencia: 110VA
- © Temperatura de trabajo: De ambiente a -20 centígrados
- © Incrementos 1 centígrado
- © Dimensiones: (W*D*H) 340mm * 540mm * 410mm
- © Peso: 34kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.