

FICHA TÉCNICA

Sistema de diagnóstico por ultrasonido Doppler color digital completo YSB-K12

Sistema de diagnóstico por ultrasonido Doppler color digital completo

Sondas

5 pasos Multi-frecuencia

Imagen

Sonda abdominal de 3.5 Mhz

2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz

7.5Mhz sonda lineal

6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz

6.5Mhz sonda transvaginal

5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz

Especificaciones técnicas

Modo de visualización

B, 2B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, duplex, triplex, PW

Procesamiento de señales

Formación de haz digital completo, filtro dinámico, tiempo real dinámico centrado, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos

Procesamiento de imagen

THI / TSF / HPRF

Almacenamiento: 16 G

Reducción de la hebilla

Potencia ajustable

Función de calma

Optimización de imagen

Reducción de la hebilla

Imágenes armónicas de tejidos

Procesamiento de color Pseudo

Anodización dinámica

Apertura dinámica

Doppler Instrucciones de imagen de flujo

Pulse Wave Doppler

Mejora de la estructura

Conversión de imagen

Volumen de salida de sonido Doppler ajustable

Filtro de pared ajustable

Base ajustable

Marco de muestreo ajustable

Medición general

Normal, ABD, OB, Pelvic, Urología, Cardíaco, Piezas Pequeñas, Vascular, MSK

Medición normal

Distancia, Cubage, V3L, STD S, Area Trace, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine

Paquetes ABD

ABD, Aorta, Rt_Kidney " Lt_Kidney, Bladder, Prostate

Paquetes de OB

Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI

Paquetes pélvicos

Uterus, Rt/Lt - Ovary, Rt/Lt-Follicle,

Configuración estándar

Unidad principal, Monitor LED de 15 pulgadas, sonda convex de 3.5Mhz, sonda lineal 7.5Mhz, 2 tomas de sonda, Manual del usuario

Paquetes de urología

Medición de riñón Rt/Lt, vejiga, próstata, Rt/Lt_Testicle

Cine Loop

manualmente

Piezas pequeñas

Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vessel, Breast

Vascular

Estenosis D, senosis A, Intima, Arterial, Venosa

MSK

Distancia, Zona, Hip_Angle

Profundidad de exploración

≥250 mm

Elementos de sonda

128

Formato de almacenamiento de imágenes

BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opción)

Puertos de entrada/salida

Puertos USB, Puerto de Video, Puerto LAN

Impresoras aplicables

EPSON-L130-Series

HP-Laser Jet-1020

HP-Laser Jet-P2035

SONY_UP-D897

SONY_UP-D898MD_X898MD

Opciones

6.5Mhz sonda transvaginal, impresoras

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.