

FICHA TÉCNICA

Analizador de coagulación de 4 canales médico URIT-610

Descripción

4 canales, 16 posiciones de muestra, 4 posiciones de reactivo;

Pipeta de muestras de alta calidad;

Método avanzado de microesferas con circuito magnético dual; Bajo consumo de reactivos

Especificaciones

Principio: método de perlas de circuito magnético dual

Parámetros:

PT (tiempo de protrombina)

APTT (tiempo de tromboplastina parcial activada)

TT (tiempo de trombina) FIB (fibrinógeno)

Proteína C, proteína S, HEP (heparina de alto peso molecular)

LMWH (heparina de bajo peso molecular),

LA (anticoagulante lúpico),

Factor de trombina II, V, VII, X, VIII, IV, IX, IX, X I, X II, etc.

Detector: 4 canales

Incubadora: 16 posiciones de muestra, 4 posiciones de reactivo (tiempo de incubación ajustable)

Almacenamiento de datos: 500 resultados de prueba

Pantalla: pantalla LCD de 5,1"

Impresión: impresora incorporada e impresora externa

Entrada/Salida: puerto RS-232 e interfaz paralela

Ambiente: trabajo Temperatura: 15 ~ 35 °C;

Humedad relativa: <80 % HR

Alimentación: CA 100 V-240 V, 50/60 Hz, 45 W

Dimensiones: 380 mm (ancho) x 40 mm (profundidad) x 130 mm (alto)

Peso: 5,9 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.