

FICHA TÉCNICA

YSMJ-09 esterilizador autoclave vertical con función de secado

Performance Autoclave vertical Esterilizador YSMJ-09 con función de secado

YSMJ-09 Especificaciones

Autoclave de esterilizador

1. Acero inoxidable
2. Función de secado
3. Calefacción eléctrica
4. Pantalla LCD

Nombre

Esterilizador de autoclave vertical con función de secado

Modelo

YSMJ-09

Volumen

35L/50L/75L/100L/120L/150L

Voltaje

220V, 50HZ

Alimentación eléctrica

2.5-4.5KW

Característica

1. Acero inoxidable SUS304 de alta calidad con 0CR18NI9TI
2. Superpresión auto-explotación a 0.145-0.165Mpa
3. La temperatura de trabajo más alta: 126°C-129°C
4. Gage de presión numérica de doble escala indica temperatura y presión
5. Funcionamiento fácil, de seguridad y fiable
6. Calefacción eléctrica
7. Dimensión de la cámara esterilizadora: dia280/365*h250/320mm*2
8. Rango de tiempo: 0-80min.
9. El tiempo de esterilización y la temperatura se pueden controlar.
10. Escombros de silicona para sello
11. Pantalla LCD indica estado de trabajo
12. Control de computación de reciclaje de automóviles esterilización.
13. Función de secado con elemento de calefacción eléctrico tubular

Gama de aplicación:

Es esterilizador vertical de autoclave diseñado para el hospital, clínica, laboratorio, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.