

FICHA TÉCNICA

YSMJ-LD esterilizador de vapor de presión vertical

VERTICAL Presión STEAM STERILIZER

(Automatización de pantalla digital)

Características:

Estructura de acero inoxidable de alta aleación

Visualización digital del estado de trabajo, toque de llave

Control Manual o semiautomático

Descarga automática el aire fresco y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización

Cierre automáticamente con la señal recordando después de la esterilización

El sistema de protección de accidentes

Apago automático de elementos de calefacción para reducir el nivel de agua

Bloquear la tapa superior en el trabajo

Bloqueo de inicio en apertura

Sensor de protección del calor

Control de presión y nivel de agua

Con tres cestas esterilizadas de acero inoxidable

Fácil de operar, seguro y fiable

El sistema de secado es opcional, que se puede equipar según la solicitud de los clientes

Datos técnicos:

Modelo

YSMJ-35LD

(automática)

YSMJ-50LD

(automática)

YSMJ-75LD

(automática)

YSMJ-100LD

(automática)

Volumen de cámara

35L(ϕ 318×450)mm

50L(ϕ 340×550)mm

75L(ϕ 400×600)mm

100L(φ440×650)mm

presión de trabajo

0.1-0.22MPa

Temperatura de trabajo

120-134°C

Presión máxima de trabajo

0.23 Mpa

Calor promedio

≤±1°C

Timer

0~99min o0~99h59min

Ajuste de la temperatura

105~134°C

Alimentación eléctrica

2.5Kw/AC220V.50Hz

3Kw /AC220V.50Hz

4.5KW AC220V.50Hz

Dimensión general

480×460×850(mm)

520×520×980(mm)

560×560×980(mm)

590×590×1080(mm)

Dimensión del transporte

570×550×970(mm)

590×590×1110(mm)

650×630×1150(mm)

680×650×1220(mm)

G.W/N.W

56Kg/ 42Kg

68Kg/50Kg

90Kg/70Kg

105Kg/85Kg

MODELO

YSMJ-120LD

YSMJ-150LD

Volumen de cámara

120L(φ480×660)mm

150L(φ510×740)mm

Presión de trabajo

0.22MPa

Temperatura de trabajo

134°C

Máx. Presión de trabajo

0.23 Mpa

Calor promedio

$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$

Alcance temporal

0~60min

Ajuste de la temperatura

105~134°C

Alimentación eléctrica

6KW/AC220V.50Hz

6KW /AC220V.50Hz

Dimensión general

600×640×1140(mm)

670×690×1130(mm)

Dimensión del transporte

730×730×1270(mm)

760×760×1270(mm)

G.W/N.W

125Kg/ 100Kg

135Kg/110Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.