

FICHA TÉCNICA

YSMJ-05 esterilizador autoclave de vapor vertical

Esterilizador de vapor vertical de acero inoxidable de alto rendimiento YSMJ-05

YSMJ-05 Especificaciones

Steam Autoclave

1. Equipo de autoclave automático
2. Volumen: 35L/50L/75L/100L/120L/150L
3. CE aprobado

Nombre

Esterilizador de vapor vertical

Modelo

YSMJ-05

Volumen

35L/50L/75L/100L/120L/150L

Voltaje

220V, 50HZ

Alimentación eléctrica

2.5-4.5KW

Característica

1. Acero inoxidable SUS304 de alta calidad con 0CR18NI9TI
2. Superpresión auto-explotación a 0.145-0.165Mpa
3. La temperatura de trabajo más alta: 126°C-129°C
4. Gage de presión numérica de doble escala indica temperatura y presión
5. Funcionamiento fácil, de seguridad y fiable
6. Calefacción eléctrica
7. Dimensión de la cámara esterilizadora: dia280/365*h250/320mm*2
8. Rango de tiempo: 0-80min.
9. Tiempo de esterilización y temperatura se puede controlar
10. Escombros de silicona para sello

Rango de aplicación

Es esterilizador vertical de autoclave diseñado para el hospital, clínica, laboratorio, etc.

Es principalmente adecuado para esterilizar instrumentos quirúrgicos, dentales, cristalería, cultivo medio y biológica, alimentos y bienes, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.