

FICHA TÉCNICA

Ventilador de anestesia veterinaria YSAV560MR VET

El modelo YSAV560MR VET está diseñado para su uso en entornos de resonancia magnética (RM) y es compatible con máquinas de anestesia veterinaria aptas para RM. Se trata de un ventilador de anestesia con accionamiento y control neumáticos; cuenta con funciones de control de tiempo y volumen corriente, así como monitorización de presión, y es apto para animales de entre 1 kg y 100 kg.

Especificaciones técnicas:

Uso en RM: sin materiales magnéticos ni componentes electrónicos;

Accionamiento y control neumáticos;

Tiempo inspiratorio: 0,2-2 s;

Tiempo espiratorio: 0,5-4 s;

Volumen corriente: 250 ml - 1000 ml;

Monitorización de presión;

Manómetro: -20 cmH₂O a 100 cmH₂O;

Interruptor de encendido/apagado;

Configuración estándar:

1 unidad principal;

1 válvula de control estándar (para animales de 5 a 100 kg);

1 fuelle para adultos;

1 tubo de silicona (1 m, D22), 1 tubo de silicona con adaptador (0,6 m, D17), 1 conducto de suministro de O₂, 1 tubo de muestreo de presión;

Opciones:

1 válvula de control para animales pequeños (1-5 kg) (opcional);

1 fuelle pediátrico (opcional);

1 tubo de silicona con adaptador (0,6 m, D17) (opcional);

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.