

## FICHA TÉCNICA

### Analizador de Química portátil veterinaria YSTE302V

Analizador de Química portátil veterinaria YSTE302V

#### Características

- 7 pulgadas color LCD, pantalla táctil
- Control de flujo y modo de prueba Cuvette compatible
- Curva en tiempo real que muestra
- Longitud de onda 7, elemento de prueba 90 preprogramado
- Memoria para 10.000 resultados de muestra
- Función de hibernación de fuente de luz que hace la vida de la lámpara más larga
- Interfaz RS232, conexión de PC

#### Especificaciones

- Modo de prueba: cinético, punto final, dos puntos, absorbancia
- Longitud de onda: 7 filtros estándar, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, 1 posición libre
- Precisión de longitud de onda:  $\pm 2$  nm, anchura  $\leq 10$ nm
- Rango de absorbancia: 0 ~ 4.500 Abs
- Precisión de absorbancia: fuera de 0,0001 Abs, dentro de 0,00001 Abs
- Arrastre:  $< 1$  %
- Repetibilidad CV:  $< 1\%$
- Incubadora: 37 °C, 30 °C, 25 °C, precisión:  $\pm 0,1$  °C
- Volumen de muestra: 0 ~ 3000 uL (se recomienda  $\geq 500$ uL)
- Almacenamiento de datos:  $\geq 10000$
- Curva de control de calidad: SD, CV %, L-J curva de control de calidad para cada artículo de prueba
- Célula de flujo: 32 uL vidrio de cuarzo, 10mm
- Lámpara: Lámpara halógena Philips 6V 10W con larga vida
- Pantalla: LCD de color de 7 pulgadas
- CPU: micro CPU de alta velocidad serie Brazo
- Impresora: Impresora térmica sensible interna
- Interfaz: RS-232
- Entorno de trabajo: temperatura 0 °C ~ 40 °C, humedad:  $\leq 80\%$
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240VAC, 50-60Hz, 100VA
- Dimensión: 340(L)\* 270(W)\* 160(H)
- Peso: 5 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.