

FICHA TÉCNICA

Homogeneizador YSTE-D160

Características:

- Ideal para operación Manual por su peso ligero y diseño ergonómico
- Rango de procesamiento: 0.1-50mL o 1-250mL
- Los ejes de acero inoxidable 316L son totalmente autoclavables e inertes para soluciones altamente corrosivas
- Todos los ejes son intercambiables para fácil desmantelamiento y limpieza.
- 6 modos de velocidad del motor de 8.000 a 30.000 rpm

Especificaciones

YSTE-D160

Fuente de alimentación

110-120V/60Hz

220-240V / 50-60 Hz

Motor tipo motor motor universal

160 W

Motor de cepillo de carbono AC

Rango de velocidad

8000-30000 rpm

Max, Circum.

6.3-14m/seg

Cuerno de Dial de Control de Velocidad

6a etapa

Volumen de trabajo [H 2 O]

0.1-50mL (Eje de dispersión

DS-160/5)

1-250mL (Eje de dispersión

DS-160/10)

Máx. viscosidad

5.000mPas

Material de dispersión de la balsa

SS 316L de acero inoxidable, PTFE

Peso

0.6 kg

Dimensiones [L x W x H]

46mm x 55mm x 230mm

Noise

72 dB(A)

Medio ambiente operativo

0-40 °C, 85% rel. humedad

Clase de protección

IP20

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.