

FICHA TÉCNICA

Incubadora de laboratorio WJ-3 CO2 Incubator

WJ-3 CO2 Incubator Lab Incubator

Características de la estructura:

1. Calentamiento mediante camisa de agua o camisa de aire.
2. Cámara de trabajo de acero inoxidable de alta calidad.
3. Convección forzada para una temperatura uniforme y concentración de CO2.
4. La convección y la calefacción se apagarán automáticamente para evitar la contaminación cuando se abra la puerta. (para la serie WJ-3, la entrada de CO2 también se corta)
6. La temperatura adopta el análisis de datos de microcomputadoras y el controlador P.I.D, que es preciso y libre de interferencias.

(Para el tipo de chaqueta de agua, hay 3 sensores por separado para la temperatura de la sala de trabajo, temperatura del agua y temperatura de la puerta. Para la chaqueta de aire, hay 2 sensores para la temperatura de la sala de trabajo y la temperatura de la puerta.)

7. Botón táctil, y pantalla digital con indicación LED.
8. Autoprotección para la sobret temperatura, el acuchillamiento y la extracción de gas.
9. Tubo ligero de desinfección ultravioleta para prevenir la contaminación.
10. evaporación natural para garantizar la humedad en la cámara de trabajo

Mezcla de gas: El Sensor de CO2 infrarrojo importado que es chapado de oro asegura la precisión de la medición. La vida útil del Sensor CO2 es de hasta 15 años. La concentración de CO2 es ajustable a voluntad en el rango de 0~20% con el análisis de datos del microprocesador y el control inteligente de P.I.D. También adopta alarma de sobreconcentración, concentración que aumenta demasiado lenta y escasez de gas.

Modelo

WJ-3-80

WJ-3-160

WJ-3-270

Tipo de calefacción

Chaleco de agua / chaqueta de aire

Tipo de control de CO2

Sensor infrarrojo con control de válvula solenoide

Función de alarma

alarma antitemperatura, alarma de error de Sensor de temperatura, alarma de salto de agua, alarma de concentración de CO2 y alarma de escasez de CO2

Gama de temperatura

RT+3°C~60°C (temperatura de la habitación: 5°C~35°C)

Tipo de control de temperatura

P.I.D

Convección en el salón

Convección forzada de flujo pequeño

Fluctuación de temperatura

$\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Uniformidad de temperatura

$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de ajuste

Trabajo continuo o 1~9999min

Tipo de humedad

Medición natural de placa de agua

Tipo de desinfección

Luz ultravioleta

Dimensión de perfil (cm)

57×59×85

67×64×103

77×79×108

Dimensión de la cámara (cm)

41×40.5×51

50.5×45.5×70

60×60×75

Capacidad (L)

80

160

270

N.W./G.W. (kg)

60/90

80/115

132/165

Potencia nominal (W)

600(chapa al aire)/

900 (chaqueta de agua)

700(chapa al aire)/

1200 (chaqueta de agua)

1200(chapa al aire)/

2100(chapa de agua)

Estantes

(configuración estándar)

2

3

3

Material

Carcasa exterior y puerta : Placa en polvo recubierto

Cámara de trabajo interna: Acero inoxidable

Puerta interior: vidrio templado

Aislamiento térmico: fibra de vidrio centrífuga

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.