

FICHA TÉCNICA

Medidor de oxígeno disuelto portátil tipo óptico YSTE-DDO100

Características

Pantalla a color TFT de 3,5", fácil de leer

Nueva interfaz de usuario, fácil manejo

Función inteligente con registrador de datos de temporización automática, configuración de parámetros, soporte de datos

Almacenamiento de datos de hasta 3000 grupos

Modo Cond: admite calibración constante de sonda, calibración de solución estándar de conductividad

Fuente de alimentación: batería de litio recargable/USB

Toma de carga: USB/Tipo C, en línea con las nuevas regulaciones europeas.

Clase de protección: IP57

Parámetros

Parámetro

HACER. °C

Resolución de pH

-

Puntos de calibración de pH

-

Rango de medición de ORP

-

Precisión de ORP

-

Puntos de calibración de conductividad

-

Rango de conductividad ATC

-

Rango de medición de DO

(0,00 ~ 20,00) mg/l

Rango de medición de pH

-

Precisión del pH

-

Rango de pH ATC

-

Resolución ORP

-

Rango de medición de conductividad

-

Resolución de conductividad

-

Precisión de conductividad

-

Precisión de DO

$\pm 0,20$ mg/l

Saturación de DO

(0,0 ~ 200,0) %

DO Compensación automática de presión barométrica

(0~200,0) kPa

DO Compensación automática de temperatura

(0,0 ~ 50,0) °C / (32,0 ~ 122,0) ° F

Rango de medición de temperatura

(0,0~100,0) °C / (32,0~212,0) ° F

Toma de carga

Tipo C

Compensación Manual de salinidad DO

0 ~ 45 puntos

Precisión de temperatura

$\pm 0,2$ °C

Fuente de alimentación

Batería de litio recargable

Clasificación IP

IP57

Kit de prueba

Medidor; Sonda óptica DODO01-3M,

Longitud del cable: 3 m;

Batería de litio recargable (preinstalada);

Cable de carga: 1 pieza;

Estuche rígido de transporte (L/An/Al: 33,0 x 27,8 x 8,2 cm): 1 pieza

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.