

FICHA TÉCNICA

Máquina de succión de diafragma móvil YS-23C1

Máquina de succión de diafragma móvil YS-23C1

Características:

Se adopta una carcasa totalmente de plástico ABS formada en una sola pieza.

El dispositivo está equipado con una bomba de membrana importada disponible con una larga vida útil.

Este dispositivo tiene poco ruido y no requiere mantenimiento.

Este dispositivo está equipado con una unidad de protección contra desbordamiento para evitar que entre líquido en el cuerpo de la bomba.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Tensión de potencia:

AC220V±10% 50Hz

Negative Presión:

≥0.09MPa(680mmHg)

Tasa de succión:

≥25L/min(35L bomba adecuada)

Rango de presión negativa:

0.013MPa~0.09Mpa(680mmHg)

Botella de succión:

2500ml x 2

Noise:

≤55dB

Potencia de entrada:

400VA

Estructura de la bomba:

Tipo de diafragma

Tipo de trabajo:

carga intermitente, operación continua

Ventajas DEL PRODUCTO:

- 1.Bomba de diafragma importada
- 2.all ABS plastic shell
- 3.botella es fácil para la limpieza " desinfección
- 4.La bomba sin aceite no requiere mantenimiento
5. ruido lento

6.con una protección de reflujo

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.