

FICHA TÉCNICA

Centrífuga de baja velocidad YSCF0408E



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Plage de vitesse d'Introduction

: 300-4000rm, incrément de 10 tr/min ;

Capacité du rotor : prend en charge des tubes de 8 × 15 mL ;

Système de contrôle par microprocesseur pour assurer un contrôle précis de la vitesse et un meilleur effet de séparation ;

Caractéristiques de sécurité : affichage du processus en cours, fonction d'invite sonore, système de diagnostic d'état, fonction d'auto-verrouillage en cours ;

Prend en charge les modes de fonctionnement chronométrés et continus ;

Grande marge de sécurité, faible bruit ≤ 65 dB (A) : rotor en plastique haute résistance et excellente technologie d'équilibrage dynamique, pour garantir le fonctionnement stable du caisson de basses de la machine ;

Écran LCD, affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement ;

Moteur CC sans balais, contrôle de vitesse sans entretien, sûr et précis ;

Vitesse de rotation et force centrifuge relative, affichage à bascule pour une lecture facile des données ;

Spécifications techniques

Vitesse maximale

300-4000 tr/min, incrément de 10 tr/min

FCR Máx.

1860 xg

Précision de la vitesse

± 20 tr/min

Capacité du rotor

8 × 15 ml

Durée

30sec-99min55sec/Continu

Affichage de la minuterie

Écran LCD

Bruit

≤65dB

Type de moteur

Moteur à courant continu sans balais

classe de protection

IP21

Tension

Monophasé, 220V

Fréquence

50/60HZ

Pouvoir

40W

Dimensions (L×L×H)

321 × 284,5 × 218 mm

Poids

5,1kg

Température ambiante et humidité admissibles

5-40°C, 80% HR

Performances de sécurités

Affichage du processus en cours, système de diagnostic d'état, fonction d'invite sonore, fonction d'auto-verrouillage en cours d'exécution

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.