Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

YSMJ-DGT-N23 Autoclave Clase N 23L

body {

fuente-familia: Arial, sans-serif;

dirección: ltr;

text-align: izquierda;

}

table {

Ancho: 100%;

frontera-collapso: colapso;

margen-izquierda: -5,85pt;

}

th, td {

frontera: 1 px sólido #000;

padding: 3.75pt 11.25pt;

vertical-alineado: medio;

}

tr:nth-child(even) {

color de fondo: rgb(237, 244, 251);

}

Características del producto

Recipiente interior de acero inoxidable de alta calidad y tapa hermética

Control por microordenador con ajustes opcionales de 121℃ y 134℃

Botones táctiles

Equipado con una interfaz de prueba estándar

Generador de vapor integrado para un suministro rápido de vapor saturado

Funciones de protección automáticas: protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrepresión, protección contra nivel bajo de agua, protección contra sobrecalentamiento en seco

Operación simple, segura y confiable

Estándar de clase N europea

Especificaciones

Parámetros técnicos / Modelo

YSMJ-DGT-N18

YSMJ-DGT-N23

Volumen

18L

23L

Potencia

1.5KW

2KW

Voltaje

AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ

Presión de diseño

0.25MPa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.