

FICHA TÉCNICA

Medidor/probador de conductividad portátil de un solo parámetro YSTE-DEC10

Características

Pantalla a color TFT de 3,5", fácil de leer

Nueva interfaz de usuario, fácil manejo

Función inteligente con registrador de datos de temporización automática, configuración de parámetros, soporte de datos

Almacenamiento de datos de hasta 3000 grupos

Modo Cond: admite calibración constante de sonda, calibración de solución estándar de conductividad

Fuente de alimentación: batería de litio recargable/USB

Toma de carga: USB/Tipo C, en línea con las nuevas regulaciones europeas.

Clase de protección: IP57

Parámetros

Parámetro

Cond./TDS/Sal./Res. °C

Resolución de pH

-

Puntos de calibración de pH

-

Rango de medición de ORP

-

Rango de medición de pH

-

Precisión del pH

-

Rango de pH ATC

-

Resolución ORP

-

Precisión de ORP

-

Rango de medición de conductividad

0~2000,0 mS/cm, rango automático: 0~19,999 µS/cm; 20,0~199,9 µS/cm;

200~1999 μ S/cm; 2,00~19,99 mS/cm; 20,00~199,9 mS/cm;
 200,0~2000 mS/cm (K = 10); rango de prueba de coincidencia: 0~200 mS/cm;
 TDS: 0~100,0 g/L (factor TDS ajustable)
 Resistividad: 5,000 $\Omega \cdot$ cm ~ 100,0 M $\Omega \cdot$ cm; Salinidad: 0~100 ppt
 Puntos de calibración de conductividad
 Un punto
 Rango de conductividad ATC
 (0,0 ~ 50,0) °C / (32,0 ~ 122,0) °F
 Rango de medición de DO
 -
 Resolución de conductividad
 0,001/0,01/0,1/1
 Precisión de conductividad
 $\pm 0,5$ % FS $\pm$ un dígito
 Precisión de DO
 -
 Saturación de DO
 -
 DO Compensación automática de presión barométrica
 -
 DO Compensación automática de temperatura
 -
 Rango de medición de temperatura
 (0,0~100,0) °C/(32,0~212,0) °F
 Toma de carga
 Tipo C
 Compensación Manual de salinidad DO
 -
 Precisión de temperatura
 $\pm 0,2$ °C
 Fuente de alimentación
 Batería de litio recargable
 Clasificación IP
 IP57
 Kit de prueba
 Medidor; Sonda de conductividad ATC de plástico DCON201T, K = 1,0;
 Solución de conductividad estándar: 84 μ S /1413 μ S /12,88 mS/cm, 50 ml, uno para cada uno;
 Batería de litio recargable (preinstalada); Cable de carga: 1 pieza;
 Estuche rígido de transporte (L/An/Al: 33,0 x 27,8 x 8,2 cm): 1 pieza.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.