

FICHA TÉCNICA

Medidor/probador de ORP de bolsillo YSTE-DORP1

Características

Diseño de sonda combinada reemplazable, que cumple con diferentes aplicaciones

Pantalla retroiluminada multicolor, fácil de leer datos en diferentes modos

Indicador de lectura de datos y bloqueo automático de datos cuando la lectura es estable

La indicación de bajo voltaje garantiza el reemplazo oportuno de la batería

Soluciones tampón: se pueden seleccionar los estándares CH, USA y NIST

Tiempo de apagado automático, tiempo de visualización de la luz de fondo personalizado

Se suministra con solución estándar, viales de muestra y cordón para una prueba de campo conveniente

Clase de protección: IP67

Parámetros

Parámetro

mV(ORP). °C

Resolución de pH

-

Puntos de calibración de pH

-

Rango de medición de ORP

(-1000,0 ~ +1000,0) mV

Precisión de ORP

± 0,1 %FS ± un dígito

Resolución de conductividad

-

Rango de medición de temperatura

0 ~ 60 °C (32 ~ 140 ° F)

Recordatorio de calibración

-

Registro de datos de temporización

-

Rango de medición de pH

-

Precisión del pH

-

Rango de pH ATC

-

Resolución ORP

0,1/1

Rango de medición de conductividad

-

Precisión de conductividad

-

Precisión de temperatura

± 0,2 °C

Clasificación de identificación de muestra

-

Guía de operaciones

-

Varios modos de visualización

-

Kit de prueba

Medidor; Sonda: DORP1-S (preinstalada);

Solución de remojo de pH/ORP de 3,0 mol KCl: 10 ml, 1 botella;

Viales de muestra: 30 ml*1; Solución ORP estándar: 222 mV, 30 ml;

4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (preinstaladas); Cordón;

Estuche rígido de transporte (L/An/Al: 28,0 X 23,0 X 8,2 cm)

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.