

FICHA TÉCNICA

Medidor/probador portátil de ORP de un solo parámetro YSTE-DORP10

Características

Pantalla de color de 3.5'TFT, fácil de leer

La nueva interfaz UI, operación fácil

Función inteligente con el registrador de datos de tiempo Auto., configuración del parámetro, titular de datos

Almacenamiento de datos hasta 3000 grupos

Modo cond: calibración constante de sonda de soporte, calibración de solución estándar conductividad

Alimentación: batería recargable de litio/USB

Toma de carga: USB/Type-C, en línea con las nuevas regulaciones europeas.

Clase de protección: IP57

Parámetros

Parámetro

mV(ORP).°C

pH Resolución

-

pH Puntos de calibración

-

Gama de medición de la planificación de los recursos institucionales

(-1999.9~+1999.9) mV

Precisión de la planificación de los recursos institucionales

$\pm 0.03\%F.S \pm$ un dígito

Puntos de calibración de conductividad

-

Gama de Conductividad ATC

-

Gama de medición DO

-

rango de medición de pH

-

pH Precisión

-

PH ATC Rango

-

Resolución de la ORP

0.1/1

Gama de medición de la conductividad

-

Resolución de Conductividad

-

Precisión de la conducta

-

DO Precisión

-

DO saturación

-

DO Indemnización de presión barométrica

-

DO Indemnización de temperatura automática

-

Gama de medición de temperatura

(0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F

Enchufe de carga

Tipo C

D. Indemnización de la salinidad Manual

-

Precisión de la temperatura

±0.2°C

Suministro de energía

Batería recargable de litio

Clasificación IP

IP57

Kit de prueba

Medidor;Sonda ORP de plástico DORP301;

Sonda de temperatura de acero inoxidable DTEMP-02H;

Solución estándar del ORP:222mV,50mL,1btl;

Batería recargable de litio (preinstalada);

Cable de carga:1pc;

Caso de carga dura (L/W/H: 33.0x27.8x8.2cm):1pc

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.