

FICHA TÉCNICA

Analizador de calidad del agua multiparamétrico de sobremesa YSTE-DPD100 Medidor/probador de pH, ORP y DO

Características

Pantalla de 7" de alta resolución con luz de fondo blanca, fácil de leer

Calibración automática, medición ATC, configuración de parámetros

Indicación de lectura estable automática, indicación de calibración

Almacenamiento de datos: 450 lecturas

Exportación de datos: disco flash/impresora inalámbrica (la impresora es opcional)

Equipado con un soporte de sonda flexible y soluciones tampón de pH para un uso cómodo

Clase de protección: IP54

Equipado con varios portaelectrodos y soluciones estándar, adecuados para medir diferentes parámetros.

Parámetros

Parámetro

pH/mV.°C TENIDO mV(ORP).°C TENIDO OD.°C

Rango de medición de pH

(-2,00 ~ 20,00) pH

Resolución de pH

0,1/0,01

Precisión del pH

±0,01 pH ±1 dígito

Puntos de calibración de pH

1,2,-3pts automático

Rango de pH ATC

(0,0~100,0) °C/(32,0~212,0) °F

Rango de medición de ORP

(-1999,9~+1999,9) mV

Resolución ORP

0,1/1

Precisión de ORP

±0,1 %FS ±1 dígito

Rango de medición de conductividad

-

Puntos de calibración de conductividad

-

Resolución de conductividad

-

Rango de conductividad ATC

-

Precisión de conductividad

-

Rango de medición de DO

(0,00 ~ 20,00) mg/l

Precisión de DO

±0,30 mg/l

Saturación de DO

(0,0 ~ 200,0) %

DO Compensación automática de presión barométrica

(0~200,0) kPa

DO Compensación automática de temperatura

(0,0~50,0) °C/(32,0~122,0) °F

Compensación Manual de salinidad DO

0 ~ 45 puntos

Rango de medición de temperatura

(0,0~100,0) °C/(32,0~212,0) °F

Precisión de temperatura

±0,2°C

Exportación de datos

Disco flash/impresora

Fuente de alimentación

12 V CC

Kit de prueba

Medidor; Sonda de pH ATC de plástico D201T;

Sonda polarográfica de OD DDO01-2M, longitud del cable: 2 m;

Solución tampón de pH: pH 4,00/7,00/10,01, 50 ml, una para cada uno;

Solución de recarga de membrana DDOS-01, 30 ml, 1 botella;

Tapas de Sensor de membrana DDOSC: 3 piezas/grupo, 1 paquete;

Adaptador de corriente: 1 pieza; Soporte de sonda flexible DF01: 1 pieza

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.