

FICHA TÉCNICA

Sistema de procesamiento de muestras automatizado YSTE-PR96

Características:

Seguridad: Equipado con doble dispositivo de contaminación cruzada antiaerosol independiente, módulo de desinfección ultravioleta de alta eficiencia, bandeja de trampa líquida externa

Eficiente: 96 muestras fueron procesadas dentro de 20 minutos, con el doble manipulador, la doble muestra y el doble canal de cubierta de tornillo

Conveniente: pantalla táctil HD de 10,1 pulgadas, interfaz de operación fácil de usar, operación de Software de un clic, dominio rápido; diseño de caja de almacenamiento TIP de chatarra, limpieza más conveniente.

Compatibilidad: Compatible con una variedad de puntas de pipeta, placas profundas y tubos de muestreo. (incluyendo tubos de recolección de sangre) especificaciones

Inteligente: Una operación clave, dispensación inteligente

Parámetro técnico:

Modelo

YSTE-PR96

Mediador

1-96

Tiempo de procesamiento

96 muestras/20min

Tipo de muestra

Plasma, suero, sangre entera, swab solución y otras muestras

Sample Rack

1pc (compatible con una variedad de tubos de muestreo)

Robot Brazo

2pcs(brazo de compensación y brazo de la tapa del tornillo)

Brazo de cierre

2pcs, Independence Movement

Método de títres

Fluidos mecánicos específicos de tubería

Posición

3 pcs(Compatible con placas multi-específicas profundas)

Posición de la propina

3 pcs(Posición de la caja de desecho de punta incluida)

Reagent Rack

Sí, 4*4 transportista de reagente, puede contener el criptobo de bala

Función protectora

Se puede utilizar en un gabinete de seguridad biológica

Diseño de bandeja de captura de goteo externo

Con diseño hermético y anti-drip

Detección de líquidos

Principio neumático de detección del nivel líquido, detección inteligente de aguja bloqueada

Volumen de la alfombra

5-1000ul

Precisión de la tubería

20ul, CV≤2%, precisión ≤5.0%, 50ul Tip

1000ul, CV≤0,5%, Precisión≤1,0%, Tip de 1000ul

Fuente de alimentación

Estándar: 220V 50/60Hz; opcional: 110V 50/60Hz

Alimentación eléctrica

350W

Tamaño externo (W*D*H)

1180*680*760mm

Peso neto

105 kg

Tamaño del paquete (W*D*H)

Instrumento principal: 1293*793*970mm

Accesorio 1: 645*185*440mm

Accesorio 2: 645*185*440mm

Peso bruto

Instrumento principal: 156 kg

Accesorio 1: 6,1 kg

Accesorio 2: 4 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.